


# UNIPOLAR JUNCTION BOX

## 单极分线盒 CONTROLLER

80A-500A  
IEC 690V

### 一线进多线出

模块化设计, 单股进线, 多股出线  
可用跳线进行扩展, 双倍中性性



### 紧凑型空间设计 超小体积



#### BWF 单极分线盒


##### 技术数据

##### 尺寸

高度/宽度/厚度	mm
尺寸图	mm


#### BWF 80A

65\*28\*46 mm



#### BWF 125A

74\*28\*74 mm



##### 接线数据

##### 技术数据

典型载流量	A
线路端: 连接数	根
线路端: 最小端最大导体规格	mm <sup>2</sup>
负载端: 连接数	根
负载端最小最大导体规格	mm <sup>2</sup>
最大工作电压	VAC/DC
材料级别	
阻燃等级	
金属材料	
贮存环境温度	°C

##### IEC

##### UL

80	85
1根导线	1根导线
6-16	#16-#4 AWG
6	6
2.5-16	#16-#4 AWG
1000	600
PC	PC
V2	V2
黄铜镀镍	黄铜镀镍
-40°C-105	-40°C-105

##### IEC

##### UL

125	150
1根导线	1根导线
10-35	#8-1/0 AWG
7	7
800	600
1000	600
PC	PC
V2	V2
黄铜镀镍	黄铜镀镍
-40°C-105	-40°C-105

##### 定货数据

##### 最小包装量

##### 型号

1 BWF 80A

公制	Metric	mm <sup>2</sup>		UL	I(N.m)
■	6	16	x1	●	3.5
■	2.5	6	x4	■	1.2
■	2.5	16	x2	■	3.5

英制	Metric	mm <sup>2</sup>		UL	I(N.m)
■	16	4	x1	●	3.5
■	16	8(x4)	x4	■	1.2
■	16	4(x2)	x2	■	3.5

##### 最小包装量

##### 型号

1 BWF 125A

公制	Metric	mm <sup>2</sup>		UL	I(N.m)
■	10	35	x1	●	8.5
■	6	16(x1)	x1	■	3.5
■	2.5	16 (x8) (x4)	x7	■	3.5

英制	Metric	mm <sup>2</sup>		UL	I(N.m)
■	8	1/0	x1	●	3.5
■	14	2(x1)	x4	■	1.2
■	14	4(x6) (x4)	x2	■	3.5